







シールドタイプ




インナーケーブル規格表 (プッシュプル)

PUSH-PULL INNER CABLE

Section 断面	Constructi on 構成	Diameter of Rope ロープの径 (mm)	Core Wire Diameter 芯鋼線の径 (mm)	Side Wire Diameter 側鋼線の径 (mm)	Material 材料		Breaking Strength 切断荷重 (kN)
					Core Wire 芯鋼線	Side Wire 側鋼線	
	1+8	1.50	0.70X1	0.40X8	OT	亜鉛めっき	2.16
	1+11	1.00	0.60X1	0.20X11	ステンレス	ステンレス	1.02
		1.80	1.10X1	0.365X11	OT	亜鉛めっき	3.30
		2.35	1.40X1	0.48X11	OT	亜鉛めっき	5.62
	1+12	1.50	0.94X1	0.30X12	OT	亜鉛めっき	2.35
		1.60	1.00X1	0.30X12	OT	亜鉛めっき	2.55
		1.80	1.10X1	0.365X12	OT	亜鉛めっき	3.30
		2.15	1.30X1	0.42X12	OT	亜鉛めっき	4.21
		2.30	1.40X1	0.46X12	OT	亜鉛めっき	5.29
		2.6	1.60X1	0.51X12	OT	亜鉛めっき	6.00
		3.26	2.00X1	0.64X12	OT	亜鉛めっき	9.76
	1+13	2.02	1.30X1	0.36X13	ステンレス	ステンレス	4.21
	1+14	1.80	1.20X1	0.30X14	OT	亜鉛めっき	3.33
		1.80	1.20X1	0.30X14	OT	ステンレス	3.33
		3.00	2.00X1	0.50X14	OT	亜鉛めっき	8.33
		3.30	2.20X1	0.55X14	OT	ステンレス	9.41
	1+15	2.30	1.60X1	0.36X15	OT	亜鉛めっき	5.34
		2.35	1.60X1	0.38X15	OT	亜鉛めっき	5.88

インナーケーブル規格表 (プッシュプル)




PUSH-PULL INNER CABLE

Section 断面	Constructi on 構成	Diameter of Rope ロープの径 (mm)	Core Wire Diameter 芯鋼線の径 (mm)	Side Wire Diameter 側鋼線の径 (mm)	Material 材料		Breaking Strength 切断荷重 (kN)
					Core Wire 芯鋼線	Side Wire 側鋼線	
	1+16	2.80	2.00X1	0.40X16	OT	亜鉛めっき	6.37
		3.50	2.50X1	0.50X16	OT	亜鉛めっき	10.78
		4.20	3.00X1	0.60X16	OT	亜鉛めっき	15.52
	1+15+18	3.26	1.60X1	0.38X15+0.45X18	OT	亜鉛めっき	9.41
	1+13+18	3.80	1.80X1	0.50X(13+18)	OT	亜鉛めっき	12.70

要望により特殊な構成・サイズのロープを製造いたします。

Consult us for other constructions or sizes.




アマードタイプ

インナーケーブル規格表 (プッシュプル)								
PUSH-PULL INNER CABLE								
Section 断面	Construction 構成	Diameter of Rope ロープの径 (mm)	Core Wire Diameter 芯鋼線の径 (mm)	Side Wire Diameter 側鋼線の径 (mm)	Material 材料			Breaking Strength 切断荷重 (kN)
					Core Wire 芯鋼線	Side Wire 側鋼線	Flat Wire フラット	
	1+12+2	2.40	1.00X1	0.32X12	ステンレス	ステンレス	ステンレス	3.13
	1+12+2	3.10	1.30X1	0.42X12	亜鉛めっき	亜鉛めっき	ステンレス	5.10
	1+12+2	3.80	1.60X1	0.51X12	亜鉛めっき	亜鉛めっき	ステンレス	7.75
	1X19+1	3.18	1XW(19)-2.38	0.40tX1	亜鉛めっき	亜鉛めっき	亜鉛めっき	5.30
	1X19+2	4.70	1X19-3.5	0.60tX2	亜鉛めっき	亜鉛めっき	ステンレス	10.80
	7X19+1	7.00	6.35	0.57tX1	亜鉛めっき	亜鉛めっき	亜鉛めっき	31.20

要望により特殊な構成・サイズのロープを製造いたします。

Consult us for other constructions or sizes.

ハンマードタイプ

インナーケーブル規格表 (プッシュプル)					
PUSH-PULL INNER CABLE					
Section 断面	Construction 構成	Based rope Diameter ベース径 (mm)	Hammered rope Diameter ハンマード径 (mm)	Material 材料	Breaking Strength 切断荷重 (kN)
	1X7	1.77	1.60	亜鉛めっき	3.27
	1X19	2.90	2.80	亜鉛めっき	7.78
	7X7	1.50 1.59 2.00 2.50	1.40 1.50 1.90 2.40	ステンレス 亜鉛めっき ステンレス ステンレス	1.77 2.14 3.04 4.70

要望により特殊な構成・サイズのロープを製造いたします。

Consult us for other constructions or sizes.